



FRYSSKYDD

För tryckluftssystem

PRODUKT

Motverkar isbildning och driftsstörningar i tryckluftssystem på bussar, lastvagnar och tryckluftsarmaturer.

EGENSKAPER

Hög alkoholkoncentration 99,5 % innebär ett effektivt frysskydd i tryckluftssystem. Innehåller smörjande och korrosionshämmande tillsatsmedel.

HANTERING

Enligt Trafiksäkerhetsverket (TSV) skall det i bussar och lastvagnars frysskyddsbehållare finnas tillräcklig mängd frysskydd vid temperaturer + 5° och lägre. Nivån skall kontrolleras regelbundet.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

Kemek Frysskydd är brandfarlig vara klass 1 och skall som sådan lagras, transporteras och säljas enligt gällande förordningar.

MILJÖDEKLARATION

Innehåller miljökonsamma råvaror. Förpackning, kapsyl och etikett är tillverkade av polyeten som kan återvinnas genom källsortering som hård plastförpackning. Större plast- och plåtförpackning återvinns till den insamling som erbjuds i respektive kommun.

Skoogs Bränsle AB är anslutet till FTI (Förpacknings- & Tidningsinsamlingen) vilket innebär att vi bekostat återvinningen av vårt emballage.

ART.NR OCH FÖRPACKNING

60205 5 liter/dunk