

# KEMEK CLEAN

## Miljöanpassad

### PRODUKT

Alkaliskt avfettningsmedel innehållande vax för skonsam och effektiv fordonstvätt. Lämpar sig för fordon med höga krav på bibehållen glans och lyster på lacken. Undvik att applicera på varma solbelysta ytor.

Låt ej produkten torka in. Iakttag försiktighet på alla målade ytor och aluminiumytor, speciellt vid hög temperatur och långvarig kontakt. Prova alltid först på en mindre yta. Tillverkaren ansvarar ej för eventuella skador orsakade av felaktig användning.

### EGENSKAPER

Löser effektivt upp vägsalt, sot, olja, pigmentsmuts etc. Innehåller vax som skyddar tvättade ytor och underlättar kommande tvättar. Produktens utmärkta vätande egenskaper ger tillsammans med att den är synnerligen effektiv redan vid väldigt låg dosering, mycket god tvättekonomi.

### BRUKSANVISNING

- Förblanda produkten i lämpligt kärl enligt rekommenderad spädning.
- Heta målade ytor spolras med kallt vatten före rengöring.
- Lägg på med lågdoserings-spruta i tunt skikt över hela ytan nerifrån och upp, horisontella ytor sist.
- Låt verka några minuter. **OBS!** Låt ej torka in.
- Bearbeta ytan vid behov med svamp eller borste.
- Spola av med rikligt med vatten under högt tryck. Arbeta nerifrån och upp. Varmt vatten förbättrar resultatet.

### DOSERING

Spädes med rumstempererat vatten enligt nedan:

- Lågdoseringspåläggning: 1:20 – 1:50
- Högtryckstvätt: 2 – 8 % lösning

### MILJÖDEKLARATION

Ingående tensider är snabbt biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s riktlinjer (301A – 301F), och de är baserade på snabbt förnyelsebara vegetabiliska råvaror.

Förpackning, kapsyl och etikett är tillverkade av polyeten som kan återvinnas genom källsortering, som hård plastförpackning. Ytteremballaget är tillverkat av oblekt kartong med hög andel returfibrer.

Större plast- och plåtförpackning återvinns till den insamling som erbjuds i respektive kommun.

Skoogs Bränsle AB är anslutet till FTI (Förpacknings- & Tidningsinsamlingen) vilket innebär att vi bekostat återvinningen av vårt emballage.

### ART.NR OCH FÖRPACKNING

64705	3 x 5 liter
64725	25 liter/dunk

### LAGRING

Förvaras i tillsluten originalförpackning i rumstemperatur.



EN KVALITETSPRODUKT FRÅN SKOOGS BRÄNSLE



skoogs.se  
tel 0911-745 00