

KEMEK GRÖN

Kallavfettning

PRODUKT

Effektivt kallavfettningsmedel av petroleumtyp för svår rengöring. Rengör och avlägsnar snabbt och effektivt vägsalt samt svåra avlagringar av petroleumsmuts som asfalt, olja, fett och tectylstänk.

Används för avfettning, avväxning och avsaltning av fordon samt rengörning av motorer, båtar, maskiner, verktyg och golv. Undvik att applicera på varma och solbelysta ytor. Låt ej produkten torka in.

BRUKSANVING

- Spraya på produkten i koncentrat nerifrån och upp med lågtrycksspruta i tunt skikt över hela ytan.
- Bästa resultat erhålls om medlet används på torr yta. Är ytan något blöt av vatten och produkten vitnar(emulgerar)vid påläggningen tillsätts ytterligare avfettning tills produkten upphör att vitna.
- Låt verka några minuter. OBS! Låt ej torka in.
- Spola av med rikligt med vatten under högt tryck. Arbeta nerifrån och upp. Varmt vatten förbättrar resultatet.

DOSERING

Användes koncentrerad. Får ej spädas med vatten.

MILJÖDEKLARATION

Ingående tensider är snabbt biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s riktlinjer (301A – 301F), och de är baserade på snabbt förnyelsebara vegetabiliska råvaror. Förpackning, kapsyl och etikett är tillverkade av polyeten som kan återvinnas genom källsortering som hård plastförpackning. Ytteremballaget är tillverkat av oblekt kartong med hög andel returfibrer. Större plast- och plåtförpackning återvinns till den insamling som erbjuds i respektive kommun.

Skoogs Bränsle AB är anslutet till FTI (Förpacknings- & Tidningsinsamlingen) vilket innebär att vi bekostat återvinningen av vårt emballage.

LAGRING

Förvaras i tillsluten originalförpackning i rumstemperatur.

ART.NR OCH FÖRPACKNING

63105	3 x 5 liter
63125	25 liter/dunk
63200	210 liter/fat