

# KYLARGLYKOL OFÄRGAD

774F OEM

## PRODUKT

Kylarglykol Ofärgad är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. Produkten är blandbar med de flesta andra kylarglykoler som är baserade på etylenglykol.

## EGENSKAPER

Kylarglykol Ofärgad består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket baserat på OAT-tekniken (Organic Acid Technology). Det innebär ett långtidsverkande korrosionsskydd då endast en liten del av inhibitorerna förbrukas. Innehåller ej nitriter, aminer, fosfater, silikater eller borater. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov.

Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

## SPECIFIKATION

Möter eller uppfyller bl.a följande standarder: VW/Audi TL 774D/F, Mercedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05.09.01, Volvo 128 6083 / 002, Behr, Hitachi, Isuzu, Jenbacher, Wärtsilä.

## BLANDNINGSFÖRHÅLLANDEN

Kylarglykol Ofärgad blandas med vatten och ger följande frysskydd.

Procent	Temperatur
60% Glykol	-54° C
50% Glykol	-37° C
40% Glykol	-24° C
33% Glykol	-18° C

## TEKNISK DATA

Färg Transparent  
Densitet 1,113  
PH (50 vol% vatten) 8,6  
Kokpunkt > 175° C  
Flampunkt > 115° C

## ART.NR OCH FÖRPACKNING

860031-001	12 x 1 liter (flaska)/låda
860036-004	4 x 4 liter (dunk)/låda
860045-025	24 x 25 liter (dunk/pall)
860046-210	210 liter/fat