



# SD-TVÄTT

## Karuselldisk

### PRODUKT

SD-Tvätt är ett alkaliskt lågskummande avfettningsmedel för rengöring av motorblock, maskin- och motordelar i alla typer av tvättmaskiner. Innehåller korrosionsinhibitor, vilket motverkar korrosion på järn och andra metaller.

### ANVÄNDNING

Dosera 1-2 kg karuselldiskmedel till 100 liter kallt vatten. Tvättemperatur 60°C – 70°C. Kontrollera pH i brukslösningen med jämna mellanrum. Om pH sjunker under 10,2 finns risk för att silikatutfällningar bildas. Byt bad när pH sjunkit till 10,5. Låt ej tvättade detaljer ligga kvar i maskinen över natten.

### EGENSKAPER

Ett alkaliskt pulver med mycket goda rengörande och avfettande egenskaper som ger snabb avrinning åt det tvättade godset.

### MILJÖDEKLARATION

Ingående tensider är snabbt biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s riktlinjer (301A – 301F), och de är baserade på vegetabiliska förnyelsebara råvaror. Hink, lock och etikett är tillverkade av polyeten som kan återvinnas genom källsortering som hård plastförpackning.

Skoogs Bränsle AB är anslutet till FTI (Förpacknings- & Tidningsinsamlingen) vilket innebär att vi bekostat återvinningen av vårt emballage.

### LAGRING

Minst 1 års hållbarhet i oöppnad förpackning.

### ART.NR OCH FÖRPACKNING

23110                      10 kilo/hink