

# TMI-125

Godkänd av kemikaliesvepet  
IVL-godkänd

## PRODUKT

Alkalisk avfettning för fordonsrengöring in- och utvändigt. Används även för rengöring av lantbrukets produktionslokaler, maskiner och redskap samt vid brandskadesanering.

## ANVÄNDNING

Rengöring av t.ex. hårt smutsade golv, målade ytor, möbler, ytor som ska målas, båtar, entreprenad-maskiner och övrig industriell rengöring. Tillverkaren ansvarar ej för eventuella skador orsakade av felaktig användning.

## EGENSKAPER

Löser effektivt upp sot, olja, fet smuts och andra typer av förekommande smuts som är vanligt på golv, möbler etc. Produktens korrosionshämmande egenskaper innebär att den inte etsar mjukmetaller som t.ex. aluminium. Tillsammans med produktens självverkande egenskaper är det ett effektivt och ekonomiskt rengöringsmedel.

## BRUKSANVISNING

- Heta och målade ytor spolas med kallt vatten före rengöring.
- Lägg på med lågdoserings-spruta i tunt skikt över hela ytan, nerifrån och upp, horisontella ytor sist.
- Låt verka några minuter. **OBS!** Låt ej torka in.
- Bearbeta ytan vid behov med svamp eller borste.
- Spola av med rikligt med vatten under högt tryck. Arbeta nerifrån och upp. Varmt vatten förbättrar resultatet.

- Låt ej torka in på glas eller eloxerad aluminium då dessa material kan etsas eller fläckas.

## DOSERING

Spädes med rumstempererat vatten enligt nedan:

- Avfettning: 1:5 – 1:25 Beroende på smutsighetsgrad.
- Högtryckstvätt: 2 – 8 % lösning

## MILJÖDEKLARATION

Ingående tensider är snabbt biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s riktlinjer (301A – 301F), och de är baserade på snabbt förnyelsebara vegetabiliska råvaror. Förpackning, kapsyl och etikett är tillverkade av polyeten som kan återvinnas genom källsortering, som hård plastförpackning. Ytteremballaget är tillverkat av oblekt kartong med hög andel returfibrer. Större plast- och plåtförpackning återvinns till den insamling som erbjuds i respektive kommun.

Skoogs Bränsle AB är anslutet till FTI (Förpacknings- & Tidningsinsamlingen) vilket innebär att vi bekostar återvinningen av vårt emballage.

## LAGRING

Förvaras i tillsluten originalförpackning i rumstemperatur.

## ART.NR OCH FÖRPACKNING

47105	3 x 5 liter
47125	25 liter/dunk
47200	210 liter/fat