

# VEGA-PRO

## Vegetabilisk avfettning

### PRODUKT

VEGA-PRO används för avfettning av maskiner och fordon från vegetabiliska syntetoljor, samt till krävande fordonstvätt, t.ex. lastbilar, entreprenadmaskiner, kapell, containers och lantbruksredskap. Produkten används även till rengöring och avfettning av ytor vid brandskadesanering och före målning.

### BRUKSANVISNING

- Heta målade ytor spolas med kallt vatten före rengöring.
- Lägg på med lågtryckspruta i tunt skikt över hela ytan nerifrån och upp. Horisontella ytor sist.
- Låt verka några minuter. **OBS!** Låt ej torka in.
- Bearbeta ytan vid behov med svamp eller borste.
- Spola av rikligt med vatten under högt tryck. Arbeta nerifrån och upp. Varmt vatten förbättrar resultatet. Vid hårt smutsade ytor är det fördelaktigt att upprepa rengöringen flera gånger.

Undvik att applicera på varma solbelysta ytor. Iakttag försiktighet på alla målade ytor samt aluminiumytor, speciellt vid hög temperatur och långvarig kontakt. Prova alltid först på en mindre yta. Tillverkaren ansvarar ej för eventuella skador orsakade av felaktig användning.

### DOSERING

Spädes med rumstempererat vatten enligt nedan:  
Vegavfettning: 1:5 – 1:25 beroende på smutsighet.  
Högtryckstvätt: 1 – 5% lösning.

### EGENSKAPER

Löser effektivt upp sot, olja, vegetabilisk oljesmuts och andra typer av förekommande smuts.

### MILJÖDEKLARATION

Ingående tensider är snabbt biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s riktlinjer (301A – 301F), och de är baserade på snabbt förnyelsebara vegetabiliska råvaror. Förpackning, kapsyl och etikett är tillverkade av polyeten som kan återvinnas genom källsortering som hård plastförpackning. Större plast- och plåtförpackning återvinns till den insamling som erbjuds i respektive kommun.

Skoogs Bränsle AB är anslutet till FTI (Förpacknings- & Tidningsinsamlingen) vilket innebär att vi bekostat återvinningen av vårt emballage.

### LAGRING

Förvaras i tillsluten originalförpackning i rumstemperatur.

### ART.NR OCH FÖRPACKNING

70205	5 liter/dunk
70225	25 liter/dunk